

F&M MILJØ-AVFETTER

F&M Miljø-Avfetter er et helse- og miljøvennlig vedlikeholdskjemikalie for kald- og varmavfetting. Den løser effektivt oljer, glykol, voks, fett og annet smuss og fungerer godt ned mot 0 °C. F&M Miljø-Avfetter brukes til riggvask og til avfetting av lukkede systemer, for eksempel varmevekslere med glykol. F&M Miljø-Avfetter inneholder BIO GEN ACTIVE®, en unik sammensetning basert på fermentert myse.

Bruksområder:

F&M Miljø-Avfetter benyttes til avfetting og rengjøring av:

- dekk/rigg
- vegger/skott
- verktøy
- maskiner
- sentrifugekopper
- produsert vann filtre
- glykolsystemer (før descaling)

Avfetteren kombineres ofte med den sure F&M Green Energy.

Anvendelse/prosedyre:

Rengjøring/kaldavfetting:

1. Bland 1 del konsentrat med 3 - 7 deler ferskvann (hvis det er mye vann på dekket, bruk mer konsentrert blanding).
2. Fordel bruksløsningen ut over de forurensede flatene.
3. La det virke i 5 - 15 minutter og spyl av. Høytrykk med varmt vann anbefales. Unngå at det tørker ut, da effekten reduseres.

Avfetting av lukket system (CIP):

1. Bland 1 del F&M Miljø-Avfetter med 9 deler ferskvann (10%).
2. Varm blandingen til over 45 °C.
3. Sirkuler bruksløsningen i 1-3 timer etter oppnådd temperatur.
4. Drener og skyll systemet med ferskvann.
5. Følg deretter prosedyre for ny rens med F&M Green Energy, for fjerning av humus, kalk, skjell, rust og annen scale.

Se også fullstendig prosedyrer fra F&M Miljøkjemikalier.

Materialpåvirkning:

Skader ikke metaller eller gummi. Kan uten betenkelighet benyttes på materialer som aluminium, messing, glass og de fleste typer plast. **OBS!** Visse typer gummi kan påvirkes ved kan påvirkes ved langvarig kontakt, som for eksempel nitril-, neopren-, vitongummi. PVC kan påvirkes, prøv derfor først på en mindre overflate.

Helse & miljø:

Produktet er ikke helse- eller miljøskadelig. Unngå kontakt med øynene. Håndter varme vesker med forsiktighet, pga. fare for brannskader. Produktet er registrert i databasen CHEMS™ (for offshorebransjen).

Avfallshåndtering:

Klassifisering av avfall avhenger av hva som er rensset bort. Slikt avfall skal håndteres etter myndighetenes forskrifter for det aktuelle avfallet. Emballasjen sorteres som hard plast.

Transport & lagring:

Ingen transport- eller lagringsrestriksjoner. Anbefalt lagringstemperatur er 0 - 25 °C. Produktet kan fryses og tines uten at effekten reduseres. Kontroller etter 3 år.

Innhold:

BIO GEN ACTIVE® og tensidprodukt.

Teknisk spesifikasjon:

pH-verdi: 10,5 ± 0,3
 Densitet: 1,0 kg/l.